



Société certifiée



intrusion et vidéosurveillance

Service d'installation et de maintenance de systèmes de détection intrusion catégorie AB certificat n°152/10/367-81  
 Service d'installation et de maintenance de systèmes de vidéosurveillance certificat n°035/10/367-82  
 Certificat Qualifelec n°04441

www.absecurite.net

0 825 050 512

Service 0,15 € / min  
 + prix appel

## Gamme MZ – Centrale IP / GPRS



### Caractéristiques

Référence	MZ-8-DT15-F1
Protocoles de transmission	IP/ GPRS
Groupes	1
Zones	40
Transmission d'alarmes	CID
Transmission d'images	Email FTP
Transmission vocale	N/A
Contrôle du système à distance	Applications mobiles (Utilisateur & Installateur) Site web utilisateur
Domotique	Compatible avec tous les périphériques domotiques Climax
Puissance maximale de la sirène	95 dBA à 1 m
Installation	Centrale à poser Centrale à fixer
Clavier et écran LCD	N/A
Autoprotection à l'ouverture	N/A
Autoprotection à l'arrachement	N/A

### Alimentation

Type d'alimentation	Adaptateur AC ou batterie de secours
Adaptateur	9 V DC / 1 A
Batterie de secours	Rechargeable 1100 mAh Ni-mH
Autonomie de la batterie de secours	14 h (selon l'utilisation)

## Données radio

Protocoles de communication	Protocole radio F1 ZigBee Pro HA 1.2
Fréquences	868 MHz FM Narrow Band 2.4 GHz bande ISM
Portées	Jusqu'à 2000 m (selon le type de périphérique) 150 m
Conditions de portée	Champ libre Installation à 2 mètres au-dessus du sol Aucun bâtiment ou véhicule dans les alentours

## Autres spécifications

Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	15°C à 25°C
Dimensions du produit	185 x 150 x 33 mm
Poids du produit	440 g
Dimensions du support	121 x 65 x 9 mm
Poids du support	20 g
Couleur	Blanc